



SEKA

Mât bois rond conique avec rehausse biseautée pouvant recevoir une crosse, des projecteurs ou une lanterne top.

Hauteurs : 4 & 10m

Description :

Diamètre base 168 ou 219mm (selon hauteur)

Diamètre top de 100mm

Embase acier haute : 1400 ou 1600mm (selon hauteur)

Porte équipée d'un système de fermeture.

Semelle de fixation entraxe 200x200mm ou 300x300 (selon modèle) .

Fixation par 4 tiges TOR J16/14x300 ou J20/18x400 (selon modèle).



ISO 9001
ISO 14001
OHSAS 18001
BUREAU VERITAS
Certification



Matériau :

Fût en bois lamellé-collé, certifié GLULAM GL28h. Colle blanche de type I. Finition lasure en phase aqueuse multicouches (couche finale de protection de la teinte incluse). Fût certifié PEFC.

Rehausse et crosse en acier galvanisé peint.

Embase et obturateur sommital carrés, affleurants, en Acier S235 galvanisés à chaud et thermolaqués.,

Finitions possibles :

Lasure teintes standards – Finition lisse ou brossée pour la partie bois.

Thermolaquage polyester 100% contrôlé (teinte et tenue) pour les parties acier

Compensation :

Neutralisation carbone selon programme ZEP sur simple demande.

Gamme est conçue et développée selon les Eurocodes 5, la norme EN40 et le CUAP 01-06/07 "Candélabre mixte Bois-Métal".

