Alpha 7-14m

Visuel non contractuel.
Support projecteurs : ECO10-1100.



acier

DESCRIPTION

Mât rond conique acier.
Plage de hauteurs : 7 à 14m.
Diamètre top Ø89mm.

Mât acier HLE S420 ou S355.
Soudure affleurante SSV.
Conicité 15mm/m.
Semelle plate acier HLE S355.

OPTIONS & ACCESSOIRES

FINITIONS	Thermolaquage ✓	Bord de Mer ✓	Anodisation	Spectrocoloration	
PROTECTIONS	Bitume ✓	Alucoat	Base Inox ✓		
PORTES	Ventilée ✓	Câblette ✓			
FERMETURES	Magnetik2 ✓	3 Empreintes ✓	Torx ✓	Triangulaire ✓	
CHARNIÈRES	Alto ✓	Soprano ✓	Tempo		
SUPPORT projecteurs	Trav Eco ✓	Trav Sydney ✓	Eliss 2.0 ✓	Couronne ✓	Canberra ✓
ACCÈS	Echelons et câble ✓		Ascenseur		
ELEC & SON	Mini-prise ✓	Kit mini-prise avec coffret ✓			
BASCULEMENT	Par le milieu ✓				

Fiche Produit

SCANNEZ-MOI

Norme EN40 ou CTICM2 selon les hauteurs.

CE 1166

Zero Emission Pole valmont

La gamme est conçue et développée selon la norme EN40 partie 1 à 6, et a obtenu le marquage CE 1166-CPR-003.

CARACTÉRISTIQUES

	Hauteur (m)	Top (mm)	Base (mm)	Dimensions Porte (mm)				Semelle (mm)		Tiges (mm)	Massif Béton (m)	
				Hauteur	Largeur	Distance	Carré inscrit	Entraxe	Largeur		Largeur	Hauteur
ALPHA	7	89	196	600	125	500	114x125	300	400	20/M18 x 400	0,6	1
	8	89	220	600	125	500	142x125	300	400		0,6	1,2
	9	89	228	600	125	500	152x125	300	400		0,6	1,2
	10	89	245	600	125	500	170x125	300	400		0,7	1,3
	11	89	266	600	125	500	193x125	300	400	25/M24 x 600	0,7	1,4
	12	89	284	600	125	500	212x125	300	400		0,8	1,4
	14	89	313	600	125	500	244x125	300	400		0,8	1,5

2 trous taraudés M8 à 90° l'un de l'autre à 50mm du sommet pour fixation obturateur.
Fiche de Données Environnementales disponibles, pour nos produits, sur demande.
Les dimensions des massifs sont données à titre indicatif pour une pression de fond de fouille de 2 bars.

CAPACITÉS

	Hauteur (m)	Poids (kg)	Zone 1 22m/s		Zone 2 24m/s		Zone 3 26m/s		Zone 4 28m/s		Zone Cyclon 34m/s	Zone Cyclon 36m/s	M*	T*
			Cat II	Cat I	Cat II	Cat I	Cat II	Cat I	Cat II	Cat I	Cat I	Cat I	m.daN	daN
ALPHA	7	100	1,94	1,58	1,6	1,3	1,34	1,09	1,14	0,93	0,6	0,52	1577	289
	8		2,14	1,76	1,77	1,46	1,49	1,23	1,26	1,04	0,66	0,57	2079	343
	9		1,89	1,56	1,56	1,28	1,3	1,07	1,1	0,9	0,56	0,47	2270	341
	10		1,94	1,62	1,6	1,32	1,33	1,1	1,13	0,92	0,55	0,46	2692	393
	11		2,04	1,7	1,68	1,39	1,4	1,16	1,18	0,96	0,56	0,46	3214	444
	12		2,07	1,72	1,69	1,4	1,39	1,14	1,16	0,94	0,51	0,41	3548	360
	14		1,78	1,47	1,43	1,17	1,16	0,93	0,94	0,74	0,34	0,24	4076	360

La capacité de chargement est donnée en m² pour un poids en tête de 100Kg.
*M et T sont des informations réservées aux entreprises d'installation pour dimensionner les massifs de fondation lorsque la pression de fond de fouille diffère de 2 bars.

Dimensions et informations techniques données à titre indicatif. Valmont se réserve le droit d'apporter, sans délai et sans préavis, les modifications techniques ou esthétiques qu'il jugera nécessaires à l'amélioration des produits de la Collection Fonctionnelle.