

Gémini 5-12m Mât de pavoisement



DESCRIPTION

Candélabre cylindro conique aluminium avec ou sans porte, 2 kits de pavoisement possibles
Plage de hauteurs : 5 à 12m. Diamètre top Ø60mm.

Mât aluminium 6060T5.
Semelle plate aluminium 6060T6.


OPTIONS & ACCESSOIRES

FINITIONS	Thermolaquage	Bord de Mer	Anodisation	
PROTECTIONS	Invisibl'protect	Bitume	Alucoat	Base Inox
PORDES	Ventilée	Câblette		
FERMETURES	Magnetik2	3 Empreintes	Torx	Triangulaire
CHARNIÈRES	Alto	Soprano	Tempo	
SUPPORT projecteurs	Trav Eco	Trav Sydney	Eliss 2.0	
CROSSETTES	Décoratives	Fonctionnelle		
EMBOUTS	Lisse	Pas du Gaz	Rotule	
ELEC & SON	Mini-prise	Kit mini-prise avec coffret		



La gamme est conçue et développée selon la norme NF EN19911-4.

Dimensions et informations techniques données à titre indicatif. Valmont se réserve le droit d'apporter, sans délai et sans préavis, les modifications techniques ou esthétiques qu'il jugera nécessaires à l'amélioration des produits de la Collection Fonctionnelle.



CARACTÉRISTIQUES

GÉMINI	Hauteur (m)	Top (mm)	Base (mm)	Dimensions Porte (mm)			Semelle (mm)	Tiges (mm)	Massif Béton (m)
				Hauteur	Largeur	Distance			
5	64	120	180	70	600	-	200	270	0,4
6	64	120	180	70	600	-	200	270	16/M14
7	64	150	180	70	600	-	200	270	x 300
8	64	165	180	70	600	-	200	270	0,4
9	64	180	180	80	600	-	300	418	0,4
10	64	180	180	80	600	-	300	418	20/M18
11	64	180	180	80	600	-	300	418	x 400
12	64	180	180	80	600	-	300	418	0,5

Fiche de Données Environnementales disponibles, pour nos produits, sur demande.

Les dimensions des massifs sont données à titre indicatif pour une pression de fond de fouille de 2 bars.

CAPACITÉS

GÉMINI	Ht. (m)	Pds (kg)	Vent max. sans drapeau (km/h)	Dimension max. du drapeau	Zone 1 22m/s		Zone 2 24m/s		Zone 3 26m/s		Zone 4 28m/s		Zone Cyclon 34m/s 36m/s		M*	T*
					Cat II	Cat I	Cat II	Cat I								
5		200													244	99
6		165													253	82
7	2	156	1,2 x 1,8												340	98
8		156													470	121
9		203													1077	254
10	3	185	1,5 x 2,25												1155	242
11	3,5	162	2 x 3												1113	209
12		145													1100	185

Installation possible Installation non possible

IMPORTANT : la tenue du mât n'est plus garantie si le drapeau n'est pas descendu au delà d'une vitesse de vent de 100km/h.

* M et T sont des informations réservées aux entreprises d'installation pour dimensionner les massifs de fondation lorsque la pression de fond de fouille diffère de 2 bars.

Mât livré en standard avec un pommeau porte drisse, couleur or, en top et une drisse nylon Ø 6mm (L=2xh)

- Fourni sans porte et avec un taquet d'arrêt pour la version drisse extérieure.
- Fourni avec 1 porte et un taquet coincer pour la version drisse intérieure

