



ISO 9001
ISO 14001
DHSAS 18001
BUREAU VERITAS
Certification



LEMPEA

Mât bois rond conique ajouré.

Hauteurs : 4 & 6m

Description :

Diamètre base 140 à 193mm (selon modèle)

Diamètre top de 90 ou 100mm (selon modèle)

Embase acier haute : 1300 à 1400mm (selon modèle)

Porte équipée d'un système de fermeture.

Semelle de fixation entraxe 200x200 ou 300x300mm (selon modèle).

Fixation par 4 tiges TOR J16/14x300 ou J20/18x400 (selon modèle).

Matériau :

Fût en bois lamellé-collé, certifié GLULAM GL28h. Colle blanche de type I. Finition lasure en phase aqueuse multicouches (couche finale de protection de la teinte incluse). Fût certifié PEFC.

Embase et obturateur sommital carrés, affleurants, en Acier S235 galvanisés à chaud et thermolaqués.,

Finitions possibles :

Lasure teintés standards – Finition lisse ou brossée pour la partie bois.

Thermolaquage polyester 100% contrôlé (teinte et tenue) pour les parties acier

Compensation :

Neutralisation carbone selon programme ZEP sur simple demande.

Gamme est conçue et développée selon les Eurocodes 5, la norme EN40 et le CUAP 01-06/07 "Candélabre mixte Bois-Métal".

