


Pallas 3-8m



DESCRIPTION

Mât cylindro conique mixte bois/acier.
Plage de hauteurs : 3 à 8m.

Obturbateur sommital affleurant acier S235.
Bois lamellé-collé GL28h, PEFC.
Embase cylindrique acier S235.
Semelle plate S235.

OPTIONS & ACCESSOIRES

FINITIONS	Thermolaquage	Bord de Mer	Lasurage	
	✓	✓	✓	
PROTECTIONS	Invisibl'protect			
PORTES	Ventilée	Câblette		
	✓	✓		
FERMETURES	Magnetik2	3 Empreintes	Torx	Triangulaire
	✓	✓	✓	✓
CHARNIÈRES	Alto	Soprano	Tempo	
	✓	✓		
SUPPORT projecteurs	Trav Eco	Trav Sydney	Eliss 2.0	
	✓		✓	
CROSSETTES	Décoratives	Fonctionnelle		
	✓	✓		
EMBOUTS	Lisse	Pas du Gaz	Rotule	
	✓	✓	✓	
ELEC & SON	Mini-prise	Kit mini-prise avec coffret		
	✓	✓		



SCANNEZ-MOI



Dimensions et informations techniques données à titre indicatif. Valmont se réserve le droit d'apporter, sans délai et sans préavis, les modifications techniques ou esthétiques qu'il jugera nécessaires à l'amélioration des produits de la Collection Fonctionnelle.

CARACTÉRISTIQUES

	Hauteur (m)	Top (mm)	Base (mm)	Dimensions Porte (mm)			Semelle (mm)		Tiges (mm)	Massif Béton (m)	
				Hauteur	Largeur	Distance	Carré inscrit	Entraxe	Largeur	Largeur	Hauteur
PALLAS Park Embase 1300	3	90	114	400	85	500	80x60	200	270	0,4	0,6
	4	90	114	400	85	500	80x60	200	270	0,4	0,5
	3	90	140	400	85	500	80x90	200	270	0,4	0,8
	4	90	140	400	85	500	80x90	200	270	0,4	0,7
	5	90	140	400	85	500	80x90	200	270	0,4	0,7
	6	90	140	400	85	500	80x90	200	270	0,4	0,7
PALLAS Embase 1400	4	100	168	400	85	500	80x120	200	270	0,5	0,9
	5	100	168	400	85	500	80x120	200	270	0,5	0,9
	6	100	168	400	85	500	80x120	200	270	0,5	0,9
	6	100	193	400	85	500	80x150	300	400	0,6	1,1
	7	100	193	400	85	500	80x150	300	400	0,6	1
	8	100	193	400	85	500	80x150	300	400	0,6	1

Fiche de Données Environnementales disponibles, pour nos produits, sur demande.

Les dimensions des massifs sont données à titre indicatif pour une pression de fond de fouille de 2 bars.

CAPACITÉS

		Zone 1 22m/s		Zone 2 24m/s		Zone 3 26m/s		Zone 4 28m/s		Zone Cyclon 34m/s 36m/s		M'	T'
(m)	(kg)	Cat II	Cat I	Cat II	Cat I	Cat II	Cat I	Cat II	Cat I	Cat I	Cat I	m.daN	daN
PALLAS Park Embase 1300	3	1,25	1,05	1,05	0,85	0,89	0,74	0,74	0,62	0,39	0,35	397	140
	4	0,66	0,5	0,54	0,42	0,42	0,35	0,35	0,27	0,15	0,15	354	111
	3	2,77	2,34	2,3	1,95	1,95	1,64	1,67	1,4	0,93	0,85	782	261
	4	1,6	1,28	1,32	1,05	1,13	0,89	0,93	0,74	0,5	0,42	680	184
	5	0,97	0,78	0,78	0,62	0,66	0,5	0,54	0,42	0,27	0,23	641	151
	6	0,58	0,46	0,46	0,35	0,35	0,27	0,31	0,23	0,15	0,11	633	150
PALLAS Embase 1400	4	3,35	2,69	2,81	2,22	2,38	1,91	2,03	1,64	1,09	0,93	1250	313
	5	2,14	1,71	1,75	1,44	1,48	1,21	1,28	1,01	0,66	0,58	1160	247
	6	1,44	1,17	1,17	0,93	0,97	0,78	0,82	0,66	0,42	0,39	1127	240
	6	2,42	1,99	2,03	1,64	1,71	1,4	1,48	1,21	0,82	0,7	1741	337
	7	1,79	1,48	1,48	1,21	1,25	1,01	1,05	0,85	0,54	0,46	1641	308
	8	1,32	1,09	1,09	0,89	0,89	0,74	0,78	0,62	0,39	0,31	1653	286

La capacité de chargement est donnée en m² pour un poids en tête de 30Kg.

*M et T sont des informations réservées aux entreprises d'installation pour dimensionner les massifs de fondation lorsque la pression de fond de fouille diffère de 2 bars.