




Roquebrune 3,5-5m



DESCRIPTION

Mât conique à borne octo acier.
Plage de hauteurs : 3,5 à 5m.
Diamètre top Ø60mm.

Borne octo conique acier S235.
Rehausse acier HLE S420. Conicité 15mm/m.
Soudure affleurante SSV.
Semelle emboutie acier HLE S420.

OPTIONS & ACCESSOIRES

FINITIONS	Thermolaquage	Bord de Mer		
	✓	✓		
PROTECTIONS	Invisibl'protect	Bitume	Alucoat	Base Inox
	✓	✓		
PORTES	Ventilée	Câblette		
	✓	✓		
FERMETURES	Magnetik2	3 Empreintes	Torx	Triangulaire
	✓	✓	✓	✓
CHARNIÈRES	Alto	Soprano	Tempo	
	✓	✓		
SUPPORT projecteurs	Trav Eco	Trav Sydney	Eliss 2.0	
			✓	
CROSSETTES	Décoratives	Fonctionnelle		
	✓	✓		
EMBOUTS	Lisse	Pas du Gaz	Rotule	
	✓	✓	✓	
ELEC & SON	Mini-prise	Kit mini-prise avec coffret		
	✓	✓		



SCANNEZ-MOI



La gamme est conçue et développée selon la norme EN40 partie 1 à 6, et a obtenu le marquage CE 1166-CPR-003.

Dimensions et informations techniques données à titre indicatif. Valmont se réserve le droit d'apporter, sans délai et sans préavis, les modifications techniques ou esthétiques qu'il jugera nécessaires à l'amélioration des produits de la Collection Fonctionnelle.

CARACTÉRISTIQUES

												
	Hauteur (m)	Top (mm)	Base (mm)	Dimensions Porte (mm)			Semelle (mm)		Tiges (mm)	Massif Béton (m)		
				Hauteur	Largeur	Distance	Carré inscrit	Entraxe	Largeur		Largeur	Hauteur
ROQUEBRUNE	3,5	60	156	500	95	375	85x90	200	271	16/M14 x 300	0,4	0,7
	4	60	156	500	95	375	85x90	200	271		0,4	0,7
	4,5	60	156	500	95	375	85x90	200	271		0,4	0,7
	5	60	156	500	95	375	85x90	200	271		0,4	0,7

Disponible en hauteur 6m sur demande

Calibrage sommital Ø60mm longueur 95mm.

1 rangée de 4 crevés taraudés M10 à 110 du sommet. Hauteur borne: 1m.

Fiche de Données Environnementales disponibles, pour nos produits, sur demande.

Les dimensions des massifs sont données à titre indicatif pour une pression de fond de fouille de 2 bars.

CAPACITÉS

ROQUEBRUNE	Hauteur (m)	Poids (kg)	Zone 1 22m/s		Zone 2 24m/s		Zone 3 26m/s		Zone 4 28m/s		Zone Cyclon 34m/s 36m/s		M* m.daN	T* daN
			Cat II	Cat I	Cat II	Cat I	Cat II	Cat I	Cat II	Cat I	Cat I	Cat I		
	3,5	30	2,58	2,13	2,15	1,77	1,82	1,49	1,55	1,27	0,83	0,73	693	239
	4		2,08	1,65	1,72	1,36	1,44	1,14	1,23	0,96	0,62	0,54	668	218
	4,5		1,65	1,3	1,35	1,07	1,13	0,88	0,95	0,75	0,46	0,41	651	200
	5		1,32	1,05	1,08	0,84	0,89	0,7	0,75	0,58	0,36	0,31	645	190

La capacité de chargement est donnée en m² pour un poids en tête de 30Kg.

*M et T sont des informations réservées aux entreprises d'installation pour dimensionner les massifs de fondation lorsque la pression de fond de fouille diffère de 2 bars.