Tubret 3-8m



acier

DESCRIPTION

Mât tubulaire de section circulaire à rétreint.
Plage de hauteurs : 3 à 8m.

Mât acier S235.
Semelle emboutie acier HLE S420.

OPTIONS & ACCESSOIRES

FINITIONS	Thermolaquage ✓	Bord de Mer ✓		
PROTECTIONS	Invisibl'protect ✓	Bitume ✓	Alucoat	Base Inox ✓
PORTES	Ventilée ✓	Câblette ✓		
FERMETURES	Magnetik2 ✓	3 Empreintes ✓	Torx ✓	Triangulaire ✓
CHARNIÈRES	Alto ✓	Soprano ✓	Tempo	
SUPPORT projecteurs	Trav Eco ✓	Trav Sydney	Eliss 2.0 ✓	
CROSSETTES	Décoratives ✓	Fonctionnelle ✓		
EMBOUTS	Lisse ✓	Pas du Gaz ✓	Rotule ✓	
ELEC & SON	Mini-prise ✓	Kit mini-prise avec coffret ✓		

Fiche Produit

SCANNEZ-MOI

La FRENCH FAB

Technologie RFID incluse

Zero Emission Pole valmont

La gamme est conçue et développée selon la norme EN40 partie 1 à 6, et a obtenu le marquage CE 1166-CPR-003.

Dimensions et informations techniques données à titre indicatif. Valmont se réserve le droit d'apporter, sans délai et sans préavis, les modifications techniques ou esthétiques qu'il jugera nécessaires à l'amélioration des produits de la Collection Fonctionnelle.

CARACTÉRISTIQUES

	Hauteur (m)	Top (mm)	Base (mm)	Dimensions Porte (mm)				Semelle (mm)		Tiges (mm)	Massif Béton (m)	
				Hauteur	Largeur	Distance	Carré inscrit	Entraxe	Largeur		Largeur	Hauteur
114 / 76	3	76	114	400	80	500	63x70	200	271		0,4	0,6
	3,5	76	114	400	80	500	63x70	200	271		0,4	0,6
	4	76	114	400	80	500	63x70	200	271		0,4	0,6
	4,5	76	114	400	80	500	63x70	200	271		0,4	0,6
	5	76	114	400	80	500	63x70	200	271		0,4	0,6
140 / 90	3,5	90	140	450	80	500	91x70	200	271	16/M14 x 300	0,4	0,8
	4	90	140	450	80	500	91x70	200	271		0,4	0,8
	4,5	90	140	450	80	500	91x70	200	271		0,4	0,8
	5	90	140	450	80	500	91x70	200	271		0,4	0,8
	6	90	140	450	80	500	91x70	200	271		0,4	0,8
159 / 90	4	90	159	500	85	500	105x85	200	271		0,4	0,8
	5	90	159	500	85	500	105x85	200	271		0,4	0,8
	6	90	159	500	85	500	105x85	300	412	20/M18 x 400	0,4	0,8
	7	90	159	500	85	500	105x85	300	412		0,4	0,8
	8	90	159	500	85	500	105x85	300	412		0,4	0,8

Sommet avec 1 rangée de 3 crevés taraudés M10. Embout démontable.
Hauteur borne: 114/76 > 1m. 140/90 > 1,2m. 159/90 4 et 5 m > 1,2m, 6 à 8m > 1,5m.
Fiche de Données Environnementales disponibles, pour nos produits, sur demande.
Les dimensions des massifs sont données à titre indicatif pour une pression de fond de fouille de 2 bars.

CAPACITÉS

	Hauteur (m)	Poids (kg)	Zone 1 22m/s		Zone 2 24m/s		Zone 3 26m/s		Zone 4 28m/s		Zone Cyclon 34m/s	Zone Cyclon 36m/s	M*	T*
			Cat II	Cat I	Cat II	Cat I	Cat II	Cat I	Cat II	Cat I	Cat I	Cat I	m.daN	daN
114 / 76	3	30	2,32	1,98	1,92	1,65	1,62	1,38	1,37	1,17	0,77	0,68	512	181
	3,5		1,87	1,53	1,54	1,25	1,28	1,05	1,09	0,88	0,57	0,5	512	158
	4		1,47	1,16	1,22	0,95	1,01	0,8	0,85	0,67	0,42	0,37	510	154
	4,5		1,12	0,87	0,91	0,71	0,76	0,58	0,63	0,48	0,3	0,26	495	144
	5		0,85	0,67	0,69	0,53	0,56	0,42	0,46	0,35	0,2	0,17	481	135
140 / 90	3,5		3,28	2,7	2,73	2,24	2,3	1,89	1,97	1,62	1,07	0,94	826	250
	4		2,68	2,12	2,23	1,76	1,88	1,49	1,61	1,27	0,84	0,74	826	232
	4,5		2,07	1,64	1,7	1,35	1,43	1,14	1,22	0,96	0,63	0,56	795	209
	5		1,62	1,28	1,33	1,05	1,11	0,88	0,93	0,75	0,47	0,42	772	191
	6		1,03	0,81	0,83	0,65	0,68	0,53	0,56	0,43	0,27	0,23	738	167
159 / 90	4		2,72	2,15	2,26	1,79	1,91	1,51	1,63	1,29	0,85	0,76	828	237
	5		1,65	1,3	1,34	1,07	1,12	0,89	0,95	0,76	0,48	0,42	765	192
	6		1,17	0,92	0,94	0,75	0,78	0,62	0,65	0,51	0,32	0,28	798	182
	7		0,75	0,57	0,59	0,45	0,47	0,36	0,39	0,29	0,16	0,14	782	172
	8		0,46	0,34	0,34	0,25	0,26	0,18	0,19	0,13	0,05	0,04	779	170

La capacité de chargement est donnée en m² pour un poids en tête de 30Kg.
*M et T sont des informations réservées aux entreprises d'installation pour dimensionner les massifs de fondation lorsque la pression de fond de fouille diffère de 2 bars.

valmont STRUCTURES