


Vesta S/N 3-6m



DESCRIPTION

Mât cylindro conique aluminium.
Plage de hauteurs : 3 à 6m.
Diamètre top Ø60mm.

Mât aluminium 6060T5.
Fluoformé par conification à froid.
Semelle plate aluminium 6060T6.

OPTIONS & ACCESSOIRES

FINITIONS	Thermolaquage	Bord de Mer	Anodisation	
	✓	✓	✓	
PROTECTIONS	Invisibl'protect	Bitume	Alucoat *	
	✓		✓	
PORTES	Ventilée	Câblette		
	✓	✓		
FERMETURES	Magnetik2	3 Empreintes	Torx	Triangulaire
	✓	✓	✓	✓
CHARNIÈRES	Alto	Soprano		
	✓	✓		
SUPPORT projecteurs	Trav Eco	Trav Sydney	Eliss 2.0	
	✓		✓	
CROSSETTES	Décoratives	Fonctionnelle		
	✓	✓		
EMBOUTS	Lisse	Pas du Gaz	Rotule	
	✓	✓	✓	
ELEC & SON	Mini-prise	Kit mini-prise avec coffret		
	✓	✓		

* Alucoat n'est possible que sur les mâts en finition brossé ou anodisé.
S'ils sont peints, il faut prévoir une protection bitume.



SCANNEZ-MOI



La gamme est conçue et développée selon la norme EN40 partie 1 à 6, et a obtenu le marquage CE 1166-CPR-003.

Dimensions et informations techniques données à titre indicatif. Valmont se réserve le droit d'apporter, sans délai et sans préavis, les modifications techniques ou esthétiques qu'il jugera nécessaires à l'amélioration des produits de la Collection Fonctionnelle.

CARACTÉRISTIQUES

	Hauteur (m)	Top (mm)	Base (mm)	Dimensions Porte (mm)			Semelle (mm)		Tiges (mm)	Massif Béton (m)	
				Hauteur	Largeur	Distance	Carré inscrit	Entraxe	Largeur	Largeur	Hauteur
VESTA S	3	60	120	400	75	600	73x70	200	270	0,4	0,4
	3,5	60	120	400	75	600	73x70	200	270	0,4	0,4
	4	60	120	400	75	600	73x70	200	270	0,4	0,4
	5	60	120	400	75	600	73x70	200	270	0,4	0,4
	6	60	120	400	75	600	73x70	200	270	0,4	0,5
VESTA N	4	60	150	500	95	500	85x95	200	270	0,4	0,6
	4,5	60	150	500	95	500	85x95	200	270	0,4	0,6
	5	60	150	500	95	500	85x95	200	270	0,4	0,6
	6	60	150	500	95	500	85x95	200	270	0,4	0,6

Calibrage sommital Ø60mm longueur 100mm.

Fiche de Données Environnementales disponibles, pour nos produits, sur demande.

Les dimensions des massifs sont données à titre indicatif pour une pression de fond de fouille de 2 bars.

NOTA : existe en version par enfoncement.

CAPACITÉS

	Hauteur (m)	Poids (kg)	Zone 1 22m/s		Zone 2 24m/s		Zone 3 26m/s		Zone 4 28m/s		Zone Cyclon 34m/s 36m/s		M*	T*
			Cat II	Cat I	Cat II	Cat I	Cat II	Cat I	Cat II	Cat I	Cat II	Cat I	m.daN	daN
VESTA S	3		1,16	0,98	0,94	0,81	0,79	0,67	0,66	0,56	0,36	0,32	286	107
	3,5		0,9	0,73	0,73	0,59	0,6	0,48	0,5	0,4	0,24	0,21	286	96
	4	30	0,71	0,54	0,56	0,43	0,45	0,35	0,37	0,28	0,16	0,13	285	92
	5		0,4	0,29	0,3	0,21	0,22	0,15	0,17	0,11	0,03		285	89
	6		0,19	0,11	0,12	0,06	0,06						285	80
VESTA N	4		1,32	1,04	1,08	0,84	0,9	0,7	0,76	0,59	0,38	0,33	449	130
	4,5	30	1,04	0,82	0,84	0,66	0,7	0,54	0,58	0,45	0,28	0,24	448	124
	5		0,83	0,64	0,66	0,51	0,54	0,41	0,44	0,34	0,2	0,17	448	127
	6		0,51	0,39	0,4	0,29	0,31	0,22	0,24	0,17	0,08	0,06	448	118

La capacité de chargement est donnée en m² pour un poids en tête de 30Kg.

* M et T sont des informations réservées aux entreprises d'installation pour dimensionner les massifs de fondation lorsque la pression de fond de fouille diffère de 2 bars.