



ctim
Construction en métal. Un art, notre métier.

ISO 9001
ISO 14001
DHSAS 18001
BUREAU VERITAS
Certification



SMART JALOUSIE

Colonne aluminium à découpes laser personnalisables pouvant recevoir différents modules* parfaitement intégrés dans la continuité.

Hauteurs : 4 & 5m (hors modules de tête en option)

Description :

Diamètre de 210mm

Rétro éclairage LED RGB ou Blanc 5000°K

IP65

Programmation individuelle – 1 télécommande avec 15 programmes standards.

Possibilité de synchronisation des scénarios par DMX sur demande.

Porte équipée d'un système serrure Magnetik2 de série.

Semelle de fixation entraxe 200x200mm .

Fixation par 4 tiges TOR J16/14x300.

Bagues isolantes anti-couple en polyamide injecté montées en série en usine.

Matériau :

Aluminium 6060T5.

Finitions possibles :

Thermolaquage polyester 100% contrôlé (teinte et tenue).

Options

Module* Eclairage Top :

Tête LED symétrique ou asymétrique

Module* Caméra

Camera intégrée

Module* pour Eclairage Scénique :

Rehausse permettant l'accroche de projecteurs

Module* Signalétique

Rehausse équipée d'un panneau personnalisable

Module* Haut Parleur

Haut parleur intégré

Ensemble « prêt à poser »

Ensemble monté et pré-câblé en usine jusqu'au coffret de raccordement non (fournis par nos soins).

Le réseau devra être protégé contre la surtension électrique.

Gamme conçue et développée selon la norme EN40 partie 1 à 6.

Marquage CE 1166-CPR-003.

**Détail des modules sur demande*

Définition des ensembles à valider avant commande pour une configuration optimale.