p.64

IVALO 4-10m

CARACTÉRISTIQUES

	Hauteur (m)	Impact CO_2 ($kg_{eq}CO_2$)	Embase (mm)	Top (mm)	Base (mm)	Dimensions Porte (mm) Hauteur	Largeur	Distance sem	Carré inscrit	Semelle (mm) Largeur	Entraxe	Tiges (mm)	Massif Béton (m) Côté	Hauteur
IVALO	4	122	1300	90	140 x 140	400	85	500	80x105	270	200	J16/14x300	0,5	0,9
	5	127											0,5	0,9
	6	132											0,5	0,9

Au-delà de 6m : Dimensionnement selon équipement – nous consulter.

CAPACITÉS

	Hauteur (m)	Poids en tête (kg)	Zone 1 22m/s		Zone 2 24m/s		Zone 3 26m/s		Zone 4 28m/s		Zone Cyclonique 32m/s	34m/s	36m/s	M*	T*
			Classe 2	Classe 1	Classe 2	Classe 1	Classe 2	Classe 1	Classe 2	Classe 1	Classe 1	Classe 1	Classe 1	m.daN	daN
IVALO	4	20	2,92	2,34	2,44	1,94	2,06	1,64	1,75	1,40	1,05	0,92	0,82	1040	349
	5	20	1,85	1,48	1,52	1,22	1,27	1,01	1,07	0,85	0,63	0,55	0,46	983	321
	6	20	1,22	0,97	0,98	0,78	0,81	0,64	0,67	0,52	0,37	0,31	0,26	998	325

Au-delà de 6m : les capacités de chargement sont à étudier pour chaque configuration sur demande.

La gamme est conçue et développée selon les règles du CUAP 01-06/07 « Candélabre mixte bois-métal »

Dimensions et informations techniques données à titre indicatif.
Valmont se réserve le droit d'apporter, sans délai et sans préavis, les modifications techniques ou esthétiques qu'il jugera nécessaires à l'amélioration des produits de la Collection Fonctionnelle.

*M et T sont des informations réservées aux entreprises d'installation pour dimensionner les massifs de fondation lorsque la pression de fond de fouille diffère de 2 bars.

L'impact CO_2 est donné à titre indicatif pour tout produit peint en Kg équivalent CO_2 par quantité unitaire. Les dimensions des Massifs sont données à titre indicatif pour une pression de fond de fouille de 2 bars.

Tous les documents normatifs et de certification sont consultables sur notre site www.valmont-france.com