

p.46 ONTELO

4-6m



Kakemono



Pointes



Magnetik



Eliss



Luciole



Elec&Sons



Masques



Soprano



Alto

CARACTÉRISTIQUES



ONTELO	Hauteur (m)	Impact CO ₂ (kg _{eq} CO ₂)	Embase (mm)	Top (mm)	Base (mm)	Dimensions Porte (mm)				Semelle (mm)		Tiges (mm)	Massif Béton (m)	
						Hauteur	Largeur	Distance sem	Carré inscrit	Largeur	Entraxe		Côté	Hauteur
4	154	1400	120	168	400	85	500	80x120	270	200	J16/14x300	0,4	0,5	
5	173											0,4	0,6	
6	189											0,4	0,6	

CAPACITÉS



ONTELO	Hauteur (m)	Poids en tête (kg)	Zone 1 22m/s		Zone 2 24m/s		Zone 3 26m/s		Zone 4 28m/s		Zone Cyclonique			M* m.daN	T* daN
			Classe 2	Classe 1	Classe 1	Classe 1	Classe 1								
4	20	0,71	0,55	0,57	0,44	0,47	0,38	0,41	0,32	0,23	0,19	0,15	265	116	
5	20	0,61	0,48	0,50	0,41	0,42	0,35	0,37	0,30	0,22	0,19	0,15	397	139	
6	20	0,42	0,35	0,36	0,29	0,30	0,24	0,25	0,21	0,15	0,13	0,09	463	150	

La gamme est conçue et développée selon les règles du CUAP 01-06/07 « Candélabre mixte bois-métal »

Dimensions et informations techniques données à titre indicatif.

Valmont se réserve le droit d'apporter, sans délai et sans préavis, les modifications techniques ou esthétiques qu'il jugera nécessaires à l'amélioration des produits de la Collection Fonctionnelle.

*M et T sont des informations réservées aux entreprises d'installation pour dimensionner les massifs de fondation lorsque la pression de fond de fouille diffère de 2 bars.

L'impact CO₂ est donné à titre indicatif pour tout produit peint en Kg équivalent CO₂ par quantité unitaire. Les dimensions des Massifs sont données à titre indicatif pour une pression de fond de fouille de 2 bars.

Tous les documents normatifs et de certification sont consultables sur notre site www.valmont-france.com