

PRESCRIPTION

Mât droit cylindro-conique sans porte
avec kit de pavoisement
Plage de hauteurs : 6 à 12m
Mât Aluminium 6060T5.
Semelle plate Aluminium 6060T6.

OPTIONS


	Thermolaquage	Bord de Mer	Anodisation	Spectrocoloration
FINITIONS	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	Bitume	Alucoat	Base Inox	
PROTECTIONS		<input type="checkbox"/>		
	Ventilée	Câblette		
PORTES				
	Magnetik2	3 Empreintes	Torx	Triangulaire
FERMETURES				
	Alto	Soprano	Tempo	
CHARNIÈRES				

ACCESSOIRES

	Décorative	Fonctionnelle
CROSSETTE	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	Lisse	Pas du Gaz
		Rotule
EMBOUT	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	Mini prise	Kit avec coffret
ELEC & SON	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

La gamme est conçue et développée selon la norme NF EN19911-4

CARACTÉRISTIQUES



Hauteur (m)	Impact CO ₂ (Kg _{eq} CO ₂)	Top (mm)	Base (mm)	Dimensions Porte (uniquement pour la version avec drisse intérieure) (mm)				Semelle (mm)		Tiges (mm)	Massif Béton (m)	
				Hauteur	Largeur	Distance	Carré inscrit	Entraxe	Largeur		Largeur	Hauteur
5	113	64	120	180	70		-	200	270		0,4	0,4
6	134	64	120	180	70		-	200	270		0,4	0,4
7	205	64	150	180	70		-	200	270		0,4	0,5
8	268	64	165	180	70	600	-	200	270		0,4	0,6
9	395	64	180	180	80		-	300	418		0,4	0,7
10	430	64	180	180	80		-	300	418		0,4	0,8
11	465	64	180	180	80		-	300	418		0,5	0,8
12	501	64	180	180	80		-	300	418		0,5	0,8

Mât sans porte pour la version avec drisse extérieure.
Avec taquet d'amarrage (intérieur ou extérieur), un pommeau porte drisse en top.
Livré avec une drisse nylon dia 6mm (L=2xh)

L'impact CO₂ est donné à titre indicatif pour tout produit peint en Kg équivalent CO₂ par quantité unitaire.
Les dimensions des Massifs sont données à titre indicatif pour une pression de fond de fouille de 2 bars.



CAPACITÉS



- Drapeau : L :1.5m x H :0.8m pour les hauteurs de 5m à 8m
- Drapeau : L :2m x H :1m pour les hauteurs de 9m à 12m

IMPORTANT : la tenue du mât n'est plus garantie si le drapeau n'est pas descendu au delà d'une vitesse de vent de 100km/h

Mât vérifié en Zone de Vent en 2Expo en Eurocode NF EN19911-4 (24m/s - CAT 0) pour les 5m à 11m et seulement jusqu'en 2N (24M/S - cat II) pour le 12m
Pour toutes autres configurations merci de nous consulter.

Dimensions et informations techniques données à titre indicatif.

Valmont se réserve le droit d'apporter, sans délai et sans préavis, les modifications techniques ou esthétiques qu'il jugera nécessaires à l'amélioration des produits de la Collection Fonctionnelle.